

**Технические данные**

Гидромолот на иллюстрациях

MB 1000

**Передвижение**

Скорость поворота башни

28 сек/360 град.

Транспортная скорость, макс.

2,1 км/ч

Угол наклона, макс.

30 град.

**Гидравлическая система**

Объем системы

165 л

Тип насоса

Аксиально-поршневой насос  
с переменным давлением

Давление в цилиндрах и двигателе, макс.

20 МПа

Давление, увеличенное для навесного оборудования, макс.

25 МПа

Производительность насоса, макс.\* Дизельный /50 Гц

140 л/мин

Электрический/60 Гц

168 л/мин

\* Максимальная производительность насоса и максимальное давление в системе не могут быть обеспечены одновременно из-за возможной перегрузки двигателя.

**Дизельный двигатель**

Тип

Четырехтактный  
четырехцилиндровый двигатель  
с водяным охлаждением

Мощность

72,8 кВт

Емкость топливного бака

70 л

Объем масла в двигателе

13,2 л

Объем охлаждающей системы

9 л

Минимальная температура окружающей среды

-40°C

**Электрический двигатель**

Тип

ABB

Мощность

45 кВт

**Система управления**

Тип управления

Портативный пульт д/у

Тип сигнала

Цифровой

Режим управления

Кабель/Радио

**Вес**

Вес машины без навесного оборудования

10300 кг



# Brokk 800 Standard

**Brokk AB**

P.O. Box 730

SE-931 27 Skellefteå, SE

Tel +46 910 711 800

Fax +46 910 711 811

E-mail: [info@brokk.com](mailto:info@brokk.com)[www.brokk.com](http://www.brokk.com)

Distributor:

**Представительство Brokk в России****190068, Санкт-Петербург****наб. реки Фонтанки, 143****Tel +7 812 714 09 65 | Fax +7 812 714 43 62****E-mail: [info@Brokk.ru](mailto:info@Brokk.ru) | [www.Brokk.ru](http://www.Brokk.ru)**

